

 Pensavate possibile rivoluzionare il mondo dei caricatori? Noi l'abbiamo fatto.

 Can the world of bar feeders be revolutionised? We think so.





Elite: il nuovo standard di mercato

- Affidabilità assoluta anche ad alte prestazioni
- Versatilità nel cambio di lavorazione
- Selezione accurata delle barre sottili
- Rigidità nella lavorazione di barre tonde ed esagonali

Elite: the new market standard

- Extreme reliability at high performance
- Versatility in changing job type
- Accuracy in selecting thin bars
- Rigidity in working round and hexagonal bars

<p> TWO MAGAZINES IN ONE*</p> <p>Elite 220, with its new and revolutionary design, is the most versatile bar feeder currently available on the market, with 2 types of magazine.</p> <p>A "linear/gravity" magazine (for bar diameters from 3 to 20 mm) and a "step by step" magazine (ideal for diameters from 2 to 6 mm). The bar feeder can be configured with just one type of magazine or both. If configured with both, the change from one magazine to the other takes only few seconds.</p>	
<p>BUSH HOLDING DEVICE*</p> <p>The Elite 220 has a vibration-damping bush holding device that ensures support for the rotating bar. This device is automatically reconfigured at every retooling.</p>	
<p>HIGH PERFORMANCE</p> <p>Elite works with closed, calibrated round-section channels and features mechanical synchronisation with minimal inertia. It ensures high speed (up to 20,000 rpm), as well as extreme reliability, precision and silent operation. Elite works successfully with high-performance sliding headstocks lathes.</p>	
<p>FLEXIBILITY*</p> <p>Retooling the Elite takes just 4 minutes, thanks to the use of snap-in type guide channels.</p>	
<p>EASY TO USE</p> <p>The Elite does not require any particular adjustments to change job/bar size or to work with thin bars. This is facilitated by a library of preset configurations in the operator panel.</p>	
<p> DUE MAGAZZINI IN UNO*</p> <p>Elite 220 è il caricatore più versatile sul mercato in quanto dotato di due tipologie di magazzino. Uno "lineare" (per Ø barra da 3 a 20 mm) ed uno a "passo pellegrino" (ideale per Ø barra da 2 a 6 mm). Il caricatore può quindi essere configurato con una sola tipologia di magazzino o entrambi. Il passaggio da una configurazione all'altra richiede pochi secondi.</p>	
<p>DISPOSITIVO ANTIVIBRAZIONI*</p> <p>Elite 220 è allestito con un dispositivo portabocca antivibrazione che garantisce supporto alla barra in rotazione. Ad ogni riattrezzamento, tale dispositivo viene riconfigurato in maniera automatica.</p>	
<p>ALTE PRESTAZIONI</p> <p>Elite lavora con canali circolari chiusi di sezione calibrata e dispone di un sincronismo meccanico ad inerzia minimale. Garantisce velocità (fino a 20.000 r.p.m.), affidabilità, precisione e silenziosità anche nell'inseguimento delle lantine più prestazionali.</p>	
<p>FLESSIBILITÀ*</p> <p>Il tempo di riattrezzamento dell'Elite è di soli 4 minuti grazie all'utilizzo di canali di guida ad innesto rapido.</p>	
<p>SEMPLICITÀ DI UTILIZZO</p> <p>La gamma Elite non necessita di particolari regolazioni al cambio di lavorazione o nel caso di utilizzo di barre sottili. Questo è facilitato dalla presenza di una libreria di configurazioni preimpostate nel pannello operatore.</p>	

*Disponibile solo nella versione Elite 220

Le immagini e i testi sono a scopo illustrativo. I prezzi e i tempi di consegna possono variare.

Il prezzo in Italia include il trasporto e l'installazione. I prezzi possono variare in base al tipo di cliente.