



SPECIFICATIONS		仕様	
PLUNGER STROKE プッシュストローク	23	mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	10.6	mm	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	71	kN	(7240 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	180	kN	(18355 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	2500	min ⁻¹	
MASS 質量	120	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	2.273	kg·m ²	
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力	60	kN	(6118 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	F2511H		
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.3	MPa	(23.5 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す

ABOVE SPECS : WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX. STATIC GRIPPING FORCE AND
MAX. PERMISSIBLE SPEED ARE
THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT
OF STD SOFT BLANK TOP JAWS
FROM CHUCK SURFACE.

CAREER	SCALE	TYPE	B-15	WEIGHT	kg
MANAGER	2:3	NAME	B-15 ガイキ B-15 OUTSIDE VIEW		
CHIEF	3RD ANGLE	DRW NO.	61P 21 7373 4		
DRAWN BY	DATE	POWER CHUCK 15			
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.					